

Der tragbare Schweißrauchabsauger AirMex SRF 1 mit BIA-W3 Zertifikat



AirMex



SRF-1 Schweißrauchabsauger!

Der **AirMex SRF-1** macht es sehr einfach, den Schweißer vor den schädlichen Folgen des Schweißrauchs zu schützen. Dieses **mobile Absauggerät** zeichnet sich durch Leistung, Formgebung und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Ergebnis ist eine höhere Produktivität, denn der Schweißer kann unter allen Bedingungen und in jeder Situation vor Schweißrauch geschützt werden, **sogar an Stellen, die für andere Absauggeräte unerreichbar sind.**

Durch die **Start/Stopp-Automatik** schaltet das Gerät sich automatisch ein, wenn geschweißt wird. Durch die Verwendung von schlagfesten, synthetischen Materialien ist der AirMex SRF-1 kompakt, leicht und robust. Die standardmäßigen Räder machen das Gerät einfach fahrbar.



Kompakt, leicht und robust!

Technische Daten und Zubehör

LongLife-H Filtertechnik

Der einzigartige LongLife-H Filter hat eine Oberfläche von 12 m². Dieser Filter hat eine lange Standzeit und einen konstant hohen Wirkungsgrad ohne Unterbrechungen durch Filterreinigungen. Der abgefangene Schweißrauch kann zusammen mit dem LongLife-H Filter staubfrei entnommen werden.

Vierstufen-Filtersystem

Wenn der Schweißrauch in das Gerät eintritt, wird der Schweißrauch zuerst an einem Metallvorabscheider vorbeigeführt, dann nacheinander an einem Aluminiumvorfilter, dem mechanischen Hauptfilter mit einer Oberfläche von 12 m² und einem optionalen Aktivkohlefilter. Der Schweißrauch verlässt den AirMex SRF-1 durch einen HEPA-Nachfilter.

Niedriger Schallpegel

Der AirMex SRF-1 verfügt über eine hervorragende Schallisolation. Die auffällige Schallreduzierung wird durch eine spezielle Schallisolation des Luftaustritts realisiert. Diese hat keinen Einfluss auf die Motorkühlung.



Typ	Beschreibung	Artikelnr.
MBH	Wandkonsole für stationäre Montage	LC2014-11
EN 20	Trichterdüse mit Magnetfuß und Schlauchanschluss	LC2014-12
EN 40	Schlitzdüse mit Magnetfuß und Schlauchanschluss	LC2014-13
H2,5	Ansaug-/Abluftschlauch, 2,5 m lang , 45 mm Durchmesser	LC2014-14
H5,0	Ansaug-/Abluftschlauch, 5 m lang , 45 mm Durchmesser	LC2014-15

Typ	Beschreibung	Artikelnr.
LongLife-H Filter	Einwegpatronenfilter, Filteroberfläche 12 m ² , mit integriertem Aluminium-Vorfilter an der Unterseite	LC2014-17
PF PHV	Vorfilter	LC2014-20
HEPA-Filter	Filterklasse H12	LC2014-16
FAC HV	Aktiv-Kohlefilter	LC2014-10



A = 360 mm (Durchmesser)
B = 675 mm / C = 730 mm / D = 420 mm

SRF-1 Schweißrauchabsaugung

Artikel-Nr.: LC2014-01
Max. Absaugleistung: Position 1 - 160 m ³ /Stunde Position 2 - 230 m ³ /Stunde
Start/Stop-Automatik
Anzahl Motoren: 2
Motorenleistung: 2 x 1 kW
Anschlussspannung: 230 V/1 ph./50-60 Hz
Schallpegel: 70 dB(A) mit installiertem Absaugbrenner
Hauptfilter: mechanisch (12 m ²) mit integriertem Funkenfänger - Nachfilter: HEPA (Klasse H12)
Filterabscheidegrad: 99,9% Aktivkohlefilter: optional
Filterverschmutzungsanzeige
Gewicht: 15 kg

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling
Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D-59192 Bergkamen



Klicken Sie uns an...
www.airmex-absauganlagen.de