

# AirMex

## Absauganlage AirMex FAB-55



**Absaugung mit Sammelbehälter für Staub und Späne -  
100% Made in EU!**

## Highlights des AirMex FAB-55



### Highlights des AirMex FAB -55

- ✓ Leistungsstarke mobile Späneabsaugung
- ✓ Absauganlage mit 175 L Sammelbehälter
- ✓ Absauganlage zum Anschluss an Maschinen
- ✓ Späneabsaugung für Metall-, Holz-, Kunststoffspäne
- ✓ 4,5m<sup>2</sup> Filter: Staubklasse M mit manueller Reinigung
- ✓ Optional 16m<sup>2</sup> HEPA H14-Filter
- ✓ Filter geprüft vom Institut für Arbeitsschutz (BIA/DGUV)
- ✓ 100 % Made in EU

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

## Technische Daten des AirMEX FAB-55

### Technische Daten

- Artikelnummer: FB-55-01
- Antrieb: Ventilator
- Leistung: 5,5 kW
- Anschlussspannung: 400 V / 50-60 Hz
- IP / Schutzklasse: 55 / F
- Unterdruck max.: 5070 Pa
- Luftmenge max.: 2.700 m<sup>3</sup>/Std.
- Ansaugöffnung Ø: 200 mm
- Schalldruckpegel – (EN ISO 3744): 74 dB(A)
- Sammelvolumen Behälter: 175 Liter
- Maße (LxBxH): 1.670 x 850 x 1.980 mm
- Gewicht: 220 kg
- Hauptfilter: 4,5 m<sup>2</sup> Taschenfilter, Staubklasse: M, Filtermaterial: Polyester (Artikelnr.: FB-40/55-1) (optional)
- Abreinigung: halbautomatischer Filterrüttler
- Optional: 16m<sup>2</sup> HEPA H14-Filter (Artikelnr.: FB-55-HEPA)

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMEX GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMEX Niederlassung Nord | Hafenweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

## Die Späneabsaugung des AirMex FAB-55

### Späneabsaugung des AirMex FAB-55

Die FAB-55 Späneabsaugung kann mit einem Schlauch oder einem Rohr an Maschinen oder Fertigungsanlagen angeschlossen werden oder als eigenständige Absauganlage dienen.

Der 400V Radialventilator der Späneabsaugung saugt an der vorderen Ansaugöffnung mit großem Unterdruck an. Über der Ansaugöffnung befindet sich der Staubfilter der Klasse M (BIA/ EN 60335-2-69), welcher aufsteigende schwebende Partikel zuverlässig filtert. Dieser Filter kann über einen Abrüttler manuell gereinigt werden, um ein Verstopfen des Filters zu vermeiden.

Schwere Teilchen (z.B. Späne aus Metall, Holz, Kunststoff etc.) fallen nach der Ansaugöffnung in den 175 Liter Sammelbehälter.



**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

## Zubehör des AirMex FAB-55



### Filter Staubklasse M

- Artikelnr.: FB-40/55-1
- Klasse M: BIA/ EN 60335-2-69
- insgesamt 4,5m<sup>2</sup> Filterfläche
- Abscheidegrad: 99,9% von Partikeln der Größe 1µm
- langlebige und sichere Filtration
- geprüfter antistatischer Staubfilter



### Sammelbehälter

- robuster Behälter
- 175 Liter Volumen
- für schweres aufgesaugtes Material
- aushaken auf 4 eigene Rollen
- sichere Entsorgung!

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling  
AirMex Niederlassung Nord | Hafengeweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)